



## Aztec G2

IP65

IK16 (150J)

Kompakt/Rund

SK1

Anbau

Stadt und Gemeinde

Aztec G2 ist eine vandalismussichere Kompaktleuchte, geeignet für ein breites Anwendungsspektrum im Innen- und Außenbereich.

Standardfarben

schwarz matt

### - Produktbeschreibung

Aztec G2 ist eine kompakte und dekorative Leuchte mit flexiblen Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten. Die vandalismussichere Kompaktleuchte fügt sich optisch angenehm unauffällig in Fassaden ein, verfügt über eine sehr hohe Lichtausbeute und ist resistent gegen zufälligen sowie vorsätzlichen Vandalismus. Mit ihrer kompakten Form eignet sich Aztec G2 für ein breites Anwendungsspektrum im Innen- und Außenbereich. Der Korpus besteht aus einem verzinktem Stahl. Das Metall ist mit einer speziellen Polymer-Grundbeschichtung vorbehandelt und anschließend mit einem witterungs- und abriebbeständigen Polyesterstrukturlack versehen. Der Lichtdiffusor besteht aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Die für die Wand- und Deckenmontage geeignete, sehr schlagfeste, witterungsbeständige und vandalismussichere Leuchte ist für den Einsatz im Bereich Stadt & Gemeinde optimiert. Aztec G2 wird in unserem modernen Werk in South London produziert und im hauseigenen Prüflabor streng getestet. Diese vandalismussichere Kompaktleuchte eignet sich besonders für: Aufnahmeeinrichtungen, Gewerbekomplexe, sozialer Wohnungsbau, Wohnkomplexe, Parks und Gartenanlagen, Passagen, Treppenhäuser, Sc

hulen und Schulhöfe, öffentliche Anlagen und Einrichtungen.

**IK16 (150J)** [Mehr erfahren.](#)

**IP65** [Mehr erfahren.](#)

**Gehäuse:** Gehäuse aus verzinktem Stahl, extrem korrosionsbeständig

**Farbe:** schwarz matt – [weitere Farboptionen.](#)

**Diffusor:** Polycarbonat, sehr schlagfest

**Geräteträger:** austauschbar

**Montage:** Wand- / Deckenmontage

**Kabeleinführung:** rückseitig

## ■ Technische Daten

AztecG2	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
Opal				
GATC-G2-3000N-X-MB	3055	28.9	106	4000
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	4.5	CRI>80	-	L70B10>110,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	100.000	D	539	-
	<b>Abmessungen</b>			
	304mm x 304mm x 127mm			
GATC-G2-4000N-X-MB	4174	39.4	106	4000
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	4.5	CRI>80	-	L70B10>110,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	100.000	D	539	-
	<b>Abmessungen</b>			
	304mm x 304mm x 127mm			
GATC-G2-4500N-X-MB	4597	44.8	103	4000
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	4.5	CRI>80	-	L70B10>110,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	100.000	D	539	-
	<b>Abmessungen</b>			
	304mm x 304mm x 127mm			

## Optionen

Dämmerungsschalter	-PC
Bewegungsmelder integriert, Basic	-M1
SwitchDIM	-DI
DALI-2 Dimming/Monitoring	-DA
3h-Notlichtbatteie, Dauerschaltung	-E3
Zentralbatteie, 110V	-EV
240V Wechselrelais	-ER
3h-Notlichtbatteie, Dauerschaltung, Selbsttest	-ES
DALI inkl. 3h-Notlichtbatteie, Dauerschaltung	-ED
schwarz matt	-MB
CorridorFUNCTION	-CF

- -DA/-DI und M1 nicht kombiniert werden können.
- -CF nur in Kombination mit -M1 oder einem externen, zusätzlichen Bewegungsmelder.
- Für -M2 Bewegungsmelder integriert - Advanced , wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb unter +49 (0)30 / 51 06 20 20 oder senden Sie eine E-Mail an [info@designplanleuchten.de](mailto:info@designplanleuchten.de).

