



## Flair Narrow

IP65

IK16 (150J)

Linear

SKI

Anbau

Haft und Gewahrsam

Psychiatrie und Maßregelvollzug

Stadt und Gemeinde

Flair Narrow ist eine robuste, witterungsbeständige und eingriffsgeschützte Langfeldleuchte, geeignet für Wand- oder Deckenmontage.

Standardfarben

reinweiß

silber matt

### ▪ Produktbeschreibung

Ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Sicherheit in Kombination mit einem architektonisch ansprechenden Design: das bietet die Leuchtenserie Flair. Die für die Wand- oder Deckenmontage geeignete außergewöhnlich schlagfeste Flair Narrow sorgt für eine optimale, gleichmäßige Beleuchtung und für eine Atmosphäre, die Orientierung und das Sicherheitsgefühl in vandalismgefährdeten Bereichen garantiert. Flair Narrow ist eine robuste, witterungsbeständige und eingriffsgeschützte Langfeldleuchte. Das Gehäuse besteht aus einem extrem korrosionsbeständigem Gehäuse aus verzinktem Stahl. Beschichtet mit einem flexiblen, witterungs- und abriebbeständigen Polyesterstrukturlack. Der aus Polycarbonat gefertigte Lichtdiffusor ist mit manipulationssicheren Resistorx-Schrauben vor unbefugtem Eingriffen gesichert am Gehäuse befestigt. Die Langfeldleuchte eignet sich besonders für: Treppenhäuser, [Korridore](#), Parkhäuser, Außenanlagenanlagen und Tiefgaragen.

**IK16 (150J)** [Mehr erfahren.](#)

**IP65** [Mehr erfahren.](#)

**Gehäuse:** Gehäuse aus verzinktem Stahl, extrem korrosionsbeständig

**Farbe:** silber matt – [weitere Farboptionen.](#)

**Diffusor:** Polycarbonat, außergewöhnlich schlagfest

**Geräteträger:** austauschbar

**Montage:** Wand- oder Deckenmontage

**Kabeleinführung:** rückseitig und seitlich vorgeprägt

**Design Life:** 30+ Jahre. [Mehr erfahren.](#)

## ■ Technische Daten

FlairNarrow	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
<b>L1215mm</b>				
GFLN-4-2400N-C-MS	2424	20	120	4000
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	6.1	CRI>80	-	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >72,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	100.000	C	-	-
	<b>Abmessungen</b>			
	1215mm x 100mm x 88mm			
GFLN-4-3200N-C-MS	3277	27	121	4000
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	6.1	CRI>80	-	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >72,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	100.000	C	-	-
	<b>Abmessungen</b>			
	1215mm x 100mm x 88mm			
GFLN-4-4400N-C-MS	4400	37	118	4000
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	6.1	CRI>80	-	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >72,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	100.000	C	-	-
	<b>Abmessungen</b>			
	1215mm x 100mm x 88mm			
GFLN-4-5300N-C-MS	5359	45	116	4000
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	6.1	CRI>80	-	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >72,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	100.000	C	-	-
	<b>Abmessungen</b>			
	1215mm x 100mm x 88mm			
GFLN-4-2400W-C-MS	2303	20	115	3000
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	6.1	CRI>80	-	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >72,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	100.000	C	-	-
	<b>Abmessungen</b>			
	1215mm x 100mm x 88mm			

FlairNarrow	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
<b>L1215mm</b>				
GFLN-4-3200W-C-MS	3113	27	115	3000
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	6.1	CRI>80	-	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >72,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	100.000	C	-	-
	<b>Abmessungen</b>			
	1215mm x 100mm x 88mm			
GFLN-4-4400W-C-MS	4180	37	113	3000
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	6.1	CRI>80	-	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >72,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	100.000	C	-	-
	<b>Abmessungen</b>			
	1215mm x 100mm x 88mm			
GFLN-4-5300W-C-MS	5091	45	113	3000
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	6.1	CRI>80	-	L <sub>80</sub> B <sub>100</sub> >72,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	100.000	C	-	-
	<b>Abmessungen</b>			
	1215mm x 100mm x 88mm			

## ■ Optionen

DALI-2 Dimming/Monitoring

-DA

reinweiß

-PW

silber matt

-MS

- Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -MS mit dem erforderlichen Farbcode.

