



## Basilica AL Tuneable White

IP66

IK20 (250J)

Kompakt/Rund

SK1

Anbau

Haft und Gewahrsam

Psychiatrie und Maßregelvollzug

Basilica AL Tuneable White ist eine LED Aufbauleuchte im Anti-Ligatur-Design mit Tuneable-White-Farbsteuerung und suizidhemmenden Eigenschaften.

Standardfarben

weiß glatt

cremeweiß

silber glatt

### ▪ Produktbeschreibung

Basilica Tunable White ist LED Aufbauleuchte im Anti-Ligatur-Design, die modernes Design mit einem extrem hohen Sicherheitskomfort vereint. Anti-Ligatur-Produkte verhindern, dass sich Menschen versehentlich oder absichtlich selbst schaden. Der ultraschlagfeste Diffusor mit einer eingebrannten Polyester-Strukturbeschichtung wird durch versenkte Resistorx-Schrauben am Gehäuse befestigt, was für Manipulationssicherheit sorgt. Die Spaltmaße zwischen Gehäuse und Diffusor sind minimal. Das Gehäuse aus Aluminiumdruckguss ist enorm widerstandsfähig, vandalismussicher sowie langlebig und leicht zu reinigen. Die Anwendungen für Basilica Tuneable White umfassen Schlafzimmer, Flure und Gemeinschaftsbereiche, da sie zum allgemeinen Wohlbefinden beiträgt und an der Wand oder an der Decke montiert werden kann. Basilica ist das ideale Lichtwerkzeug, wenn es um anspruchsvolle sowie suizidhemmende Beleuchtungslösungen aus dem Bereich Psychiatrie und Maßregelvollzug geht. Die warmweiße Lichtfarbe und Optionen wie Nachlichtfunktion in Verbindung mit extremer Schlagfestigkeit und Manipulationssicherheit machen Basilica zur idealen Aufbauleuchte für Wand oder Decke in fore

nsischen Psychiatrien und anderen Klinikbereichen. Diese LED Aufbauleuchte eignet sich besonders für: Erstaufnahmeeinrichtungen, forensische Psychiatrien (Maßregelvollzug), psychiatrische Einrichtungen, Kliniken, Gemeinschaftsräume, Justizbauten, Justizvollzugsanstalten (JVA), Treppenanlagen, Treppenhäuser.

IK20 (250J) [Mehr erfahren.](#)

IP66 [Mehr erfahren.](#)

**Gehäuse:** Aluminiumdruckguss, extrem korrosionsbeständig

**Farbe:** weiß glatt - [weitere Farboptionen.](#)

**Diffusor:** Polycarbonat, ultraschlagfest

**Geräteträger:** austauschbar

**Treiber:** Elektronisches Vorschaltgerät auf austauschbarem Geräteträger inkl. elektrischer Verbinder (Stecker und Buchse). DALI-Treiber (Gerätetyp 8) als Standard. Steuerung durch DALI-Steuerungssystem (zusätzliche Steuergeräte erforderlich).

**Montage:** Wand- / Deckenmontage

**Kabeleinführung:** rückseitig

## ■ Technische Daten

BasilicaTuneableWhite	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
Opal				
GBA4-3250T-SW-DA	3264 @4000K	28	116	2700-6500
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	4.5	CRI>80	-	L70B10>54,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Nottlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	501	135
	Abmessungen			
	Ø455mm, 115mm			

## Optionen

Nachtlicht	-NL
DALI-Treiber, auf **% voreingestellt	-D
DALI-2 Dimming/Monitoring	-DA
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung	-E3
Zentralbatterie, 110V	-EV
240V Wechselrelais	-ER
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest	-ES
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung	-ED
weiß glatt	-SW
cremeweiß	-SC
silber glatt	-SS
Casambi Version	-DW

- Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -SW mit dem erforderlichen Farbcode.
- Für die Casambi-Ausführung ersetzen Sie bitte -DA mit -DW.
- Notlicht und Nachtlicht CCT ist 2700K.
- Für Casambi User Interface (Weiß), Bestellcode CAUI-W.
- Für Casambi User Interface (Schwarz), Bestellcode CAUI-B.

