



Mission Mini

IP65

IK16 (150J)

Kompakt/Rund

SK1

Anbau

Bahn und Beförderung

Stadt und Gemeinde

Mission Mini ist eine dekorative und schlagfeste Kompaktleuchte für Parkhäuser, Treppenhäuser und Schulen.

Standardfarben

weiß glatt

silber matt

■ Produktbeschreibung

Mission Mini ist eine außergewöhnlich schlagfeste und dekorative Kompaktleuchte für die Wand- und Deckenmontage. Beim Einsatz in den Bereichen Bahn & Beförderung sowie [Stadt & Gemeinde](#) hält sie anspruchsvollen Bedingungen und aggressiven Umgebungen stand. Mit der Schutzart IP65 ist die Leuchtenserie Mission witterungsbeständig und staubdicht. Das Gehäuse der Mission Mini besteht aus stranggepresstem Aluminium, und dank einer flexiblen Polyester-Pulverbeschichtung ist es extrem korrosionsbeständig sowie stoß- und kratzfest. Der Polycarbonat-Diffusor ist mit manipulationssicheren Schrauben befestigt. Diese verhindern einen Eingriff durch Unbefugte. Dank der langen Nutzungsdauer, den langen Wartungsintervallen und der hohen Lichtausbeute ist die Mission Leuchtenserie ideal für Gebäude im öffentlichen Bereich sowie städtische Verkehrsanlagen geeignet.

Diese schlagfeste und dekorative Kompaktleuchte eignet sich besonders für: Bahnhöfe, Busbahnhöfe, Unterführungen, Tunnel, Garagen, Parkhäuser, Lagerhallen, Schulen, Treppenhäuser.

IK16 (150J) [Mehr erfahren.](#)

IP65 [Mehr erfahren.](#)

Gehäuse: stranggepresstes Aluminium, extrem korrosionsbeständig

Farbe: silber matt – [weitere Farboptionen.](#)

Diffusor: Polycarbonat, außergewöhnlich schlagfest

Geräteträger: austauschbar

Montage: Wand- / Deckenmontage

Kabeleinführung: rückseitig

■ Technische Daten

MissionBulkhead	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
Opal				
GD599-1-1500N-X-MS	1423	15.3	93	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.1	CRI>80	-	L70B10>110,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	524	-
	Abmessungen			
	353mm x 235mm x 95mm			
GD599-1-2500N-X-MS	2076	22.7	92	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.1	CRI>80	-	L70B10>110,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	524	-
	Abmessungen			
	353mm x 235mm x 95mm			
GD599-1-1500W-X-MS	1352	15.3	88	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.1	CRI>80	-	L70B10>100,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	D	498	-
	Abmessungen			
	353mm x 235mm x 95mm			
GD599-1-2500W-X-MS	1972	22.7	87	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.1	CRI>80	-	L70B10>100,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	D	498	-
	Abmessungen			
	353mm x 235mm x 95mm			

Optionen

seitliche Kabeleinführung – einseitig –	-1H
seitliche Kabeleinführung – beidseitig –	-2H
DALI-Treiber, auf **% voreingestellt	-D
DALI-2 Dimming/Monitoring	-DA
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung	-E3
Zentralbatterie, 110V	-EV
240V Wechselrelais	-ER
weiß glatt	-SW
silber matt	-MS

- Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -MS mit dem erforderlichen Farbcode.

