



Flair Angled

IP65

IK16 (150J)

Linear

SKI

Anbau

Bahn und Beförderung

Stadt und Gemeinde

Flair Angled ist eine robuste Langfeldleuchte für die Eckmontage.

Standardfarben

reinweiß

silber matt

- Produktbeschreibung

Ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Sicherheit in Kombination mit einem architektonisch ansprechenden Design: das bietet die Leuchtenserie Flair Angled. Die für die Eckmontage geeignete, außergewöhnlich schlagfeste und robuste Langfeldleuchte Flair sorgt für eine optimale, gleichmäßige Beleuchtung und für eine Atmosphäre, die Orientierung und das Sicherheitsgefühl in vandalismusgefährdeten Bereichen garantiert. Flair ist eine witterungsbeständige, eingriffsgeschützte und robuste Langfeldleuchte. Das Gehäuse besteht aus extrem korrosionsbeständigem, stranggepresstem Aluminium. Beschichtet mit einem flexiblen, witterungs- und abriebbeständigen Polyesterstrukturlack. Der aus Polycarbonat gefertigte Lichtdiffusor ist mit manipulationssicheren Resistorx-Schrauben vor unbefugtem Eingriffen gesichert am Gehäuse befestigt und glühdrahtfest bis 850° nach EN60598-2-22

Die robuste Langfeldleuchte eignet sich besonders für: [Treppenhäuser](#), Ein- und Ausfahrten, [Parkhäuser](#), Personenverkehrsanlagen, Tiefgaragen, Gewerbekomplexe, Universitäten, Schulen, Kindertagesstätten (Kitas).

IK16 (150J) [Mehr erfahren.](#)

IP65 [Mehr erfahren.](#)

Gehäuse: Gehäuse aus verzinktem Stahl, extrem korrosionsbeständig

Farbe: silber matt – [weitere Farboptionen.](#)

Diffusor: Hochresistentes, UV-stabilisiertes Polycarbonat, klar, mit reflektierenden Lamellen, Glühdrahtfestigkeit des Diffusors 850° nach EN60598-2-22, außergewöhnlich schlagfest

Geräteträger: austauschbar

Montage: Eckmontage

Kabeleinführung: rückseitig

▪ Technische Daten

| FlairAngled | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| L615mm Klar | | | | |
| GFLRA-2-1500N-P-MS | 1064 | 11.5 | 92 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 3.6 | CRI>80 | - | L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | - | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| GFLRA-2-2000N-P-MS | 1421 | 15 | 95 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 3.6 | CRI>80 | - | L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | - | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| GFLRA-2-2500N-P-MS | 1779 | 18.7 | 95 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 3.6 | CRI>80 | - | L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | - | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| GFLRA-2-3000N-P-MS | 2234 | 23.6 | 94 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 3.6 | CRI>80 | - | L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | - | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| GFLRA-2-1500W-P-MS | 1011 | 11.5 | 88 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 3.6 | CRI>80 | - | L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | - | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |

| FlairAngled | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| L615mm Klar | | | | |
| GFLRA-2-2000W-P-MS | 1350 | 15 | 90 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 3.6 | CRI>80 | - | L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | - | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| GFLRA-2-2500W-P-MS | 1690 | 18.7 | 90 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 3.6 | CRI>80 | - | L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | - | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| GFLRA-2-3000W-P-MS | 2122 | 23.6 | 90 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 3.6 | CRI>80 | - | L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | - | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| L615mm Opal | | | | |
| GFLRA-2-1500N-X-MS | 1206 | 15.4 | 78 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 3.6 | CRI>80 | - | L ₇₀ B ₁₀₀ >110,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | - | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| GFLRA-2-2000N-X-MS | 1460 | 18.8 | 78 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 3.6 | CRI>80 | - | L ₇₀ B ₁₀₀ >110,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | - | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |

| FlairAngled | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| L615mm Opal | | | | |
| GFLRA-2-2500N-X-MS | 1717 | 22.8 | 75 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 3.6 | CRI>80 | - | L70B10>110,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | - | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| GFLRA-2-3000N-X-MS | 1981 | 26.3 | 75 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 3.6 | CRI>80 | - | L70B10>110,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | - | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| GFLRA-2-1500W-X-MS | 1146 | 15.4 | 74 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 3.6 | CRI>80 | - | L70B10>100,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | D | - | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| GFLRA-2-2000W-X-MS | 1387 | 18.8 | 74 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 3.6 | CRI>80 | - | L70B10>100,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | D | - | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| GFLRA-2-2500W-X-MS | 1631 | 22.8 | 72 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 3.6 | CRI>80 | - | L70B10>100,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | D | - | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |

| FlairAngled | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| L615mm Opal | | | | |
| GFLRA-2-3000W-X-MS | 1882 | 26.3 | 72 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 3.6 | CRI>80 | - | L ₇₀ B ₁₀ >100,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | D | - | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| L1215mm Klar | | | | |
| GFLRA-4-3000N-P-MS | 2153 | 20.2 | 106 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 6.7 | CRI>80 | 40 | L ₈₀ B ₁₀ >72,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | 632 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| GFLRA-4-4000N-P-MS | 2888 | 27.2 | 106 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 6.7 | CRI>80 | 40 | L ₈₀ B ₁₀ >72,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | 632 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| GFLRA-4-5000N-P-MS | 3692 | 34.8 | 106 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 6.7 | CRI>80 | 40 | L ₈₀ B ₁₀ >72,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | 632 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| GFLRA-4-6000N-P-MS | 4778 | 45.6 | 105 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 6.7 | CRI>80 | 40 | L ₈₀ B ₁₀ >72,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | 632 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |

| FlairAngled | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| L1215mm Klar | | | | |
| GFLRA-4-3000W-P-MS | 2045 | 20.2 | 101 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 6.7 | CRI>80 | 40 | L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | 600 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| GFLRA-4-4000W-P-MS | 2744 | 27.2 | 101 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 6.7 | CRI>80 | 40 | L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | 600 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| GFLRA-4-5000W-P-MS | 3507 | 34.8 | 101 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 6.7 | CRI>80 | 40 | L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | 600 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| GFLRA-4-6000W-P-MS | 4539 | 45.6 | 100 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 6.7 | CRI>80 | 40 | L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | 600 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| L1215mm Opal | | | | |
| GFLRA-4-3000N-X-MS | 2250 | 28.6 | 79 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 6.7 | CRI>80 | - | L ₇₀ B ₁₀₀ >110,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | 465 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |

| FlairAngled | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| L1215mm Opal | | | | |
| GFLRA-4-4000N-X-MS | 2719 | 35 | 78 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 6.7 | CRI>80 | - | L70B10>110,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | 465 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| GFLRA-4-5000N-X-MS | 3168 | 43.4 | 73 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 6.7 | CRI>80 | - | L70B10>110,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | 465 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| GFLRA-4-6000N-X-MS | 3575 | 50.2 | 71 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 6.7 | CRI>80 | - | L70B10>110,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | 465 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| GFLRA-4-3000W-X-MS | 2138 | 28.6 | 75 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 6.7 | CRI>80 | - | L70B10>100,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | D | 441 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| GFLRA-4-4000W-X-MS | 2583 | 35 | 74 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 6.7 | CRI>80 | - | L70B10>100,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | D | 441 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |

| FlairAngled | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| L1215mm Opal | | | | |
| GFLRA-4-5000W-X-MS | 3010 | 43.4 | 69 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 6.7 | CRI>80 | - | L70B10>100,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | D | 441 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| L1215mm Klar | | | | |
| GFLRA-4-6000W-X-MS | 3396 | 50.2 | 68 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 6.7 | CRI>80 | - | L70B10>100,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | D | 441 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| L1515mm Klar | | | | |
| GFLRA-5-3750N-P-MS | 3549 | 31.3 | 113 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 8.2 | CRI>80 | - | L80B10>72,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | 628 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| GFLRA-5-5000N-P-MS | 4535 | 40.2 | 113 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 8.2 | CRI>80 | - | L80B10>72,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | 628 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| GFLRA-5-6250N-P-MS | 5525 | 49.8 | 111 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 8.2 | CRI>80 | - | L80B10>72,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | 628 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |

| FlairAngled | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| L1515mm Klar | | | | |
| GFLRA-5-7500N-P-MS | 6591 | 61.6 | 107 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 8.2 | CRI>80 | - | L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | 628 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| GFLRA-5-3750W-P-MS | 3372 | 31.3 | 108 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 8.2 | CRI>80 | - | L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | 596 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| GFLRA-5-5000W-P-MS | 4308 | 40.2 | 107 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 8.2 | CRI>80 | - | L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | 596 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| GFLRA-5-6250W-P-MS | 5249 | 49.8 | 105 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 8.2 | CRI>80 | - | L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | 596 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| GFLRA-5-7500W-P-MS | 6261 | 61.6 | 102 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 8.2 | CRI>80 | - | L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | 596 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |

| FlairAngled | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| L1515mm Opal | | | | |
| GFLRA-5-3750N-X-MS | 2948 | 33.3 | 89 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 8.2 | CRI>80 | - | L70B10>110,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | 521 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| GFLRA-5-5000N-X-MS | 3677 | 41.8 | 88 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 8.2 | CRI>80 | - | L70B10>110,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | 521 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| GFLRA-5-6250N-X-MS | 4300 | 51.4 | 84 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 8.2 | CRI>80 | - | L70B10>110,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | 521 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| GFLRA-5-7500N-X-MS | 4833 | 59.6 | 81 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 8.2 | CRI>80 | - | L70B10>110,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | C | 521 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| GFLRA-5-3750W-X-MS | 2801 | 33.3 | 84 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 8.2 | CRI>80 | - | L70B10>100,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | D | 495 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |

| FlairAngled | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| L1515mm Opal | | | | |
| GFLRA-5-5000W-X-MS | 3493 | 41.8 | 84 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 8.2 | CRI>80 | - | L70B10>100,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | D | 495 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| GFLRA-5-6250W-X-MS | 4085 | 51.4 | 79 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 8.2 | CRI>80 | - | L70B10>100,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | D | 495 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |
| GFLRA-5-7500W-X-MS | 4591 | 59.6 | 77 | 3000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 8.2 | CRI>80 | - | L70B10>100,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | D | 495 | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 150mm x 110mm | | | |

Optionen

| | |
|---|-----|
| seitliche Kabeleinführung – einseitig – | -1H |
| seitliche Kabeleinführung – beidseitig – | -2H |
| SwitchDIM | -DI |
| DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
| 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -E3 |
| Zentralbatterie, 110V | -EV |
| 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest | -ES |
| DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -ED |
| reinweiß | -PW |
| silber matt | -MS |

- Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -MS mit dem erforderlichen Farbcode.
- -E3 / -ES / -ED nicht für 615mm Länge erhältlich.
- -DA und -DI nicht für 615mm Länge erhältlich.

