



## DL86 AL RGBW

IP65

IK14 (100J)

Downlights

SKI

Einbau

Psychiatrie und Maßregelvollzug

DL86 AL RGBW ist eine Downlight-LED-Leuchte mit RGBW-Steuerung im Antiligaturdesign, geeignet für die Deckenmontage.

Standardfarben

weiß matt

### - Produktbeschreibung

Das sehr schlagfeste Downlight DL86 AL im [Antiligaturdesign](#) bietet eine gleichmäßige Lichtverteilung mit RGBW Steuerung. Diese Deckenleuchte passt in einen Standardausschnitt von 79 mm oder 86 mm mit einer festen Montageplatte, um die Installation zu vereinfachen.

Ein weiterer Vorteil der modernen, flexiblen und robusten LED-Leuchte ist ihre lange Lebensdauer. DL86 AL RGBW überzeugt mit geringem Wartungsaufwand, energieeffizienter Technologie und einer ansprechenden, hochwertigen Optik. Bitte beachten Sie: Die angegebene IP-Bewertung gilt ausschließlich raumseitig.

Diese Leuchten mit RGBW Steuerung eignen sich besonders für: Krankenhäuser, Kliniken, Schulen, Bürogebäude, Justizvollzugsanstalten, Gerichte, Empfangshallen, Passagen, Eingangsbereiche, Gewerbe- und Bürokomplexe.

**IK14 (100J)** [Mehr erfahren.](#)

**IP65** (ausschließlich unterseitig) [Mehr erfahren.](#)

**Gehäuse:** Aluminiumdruckguss, extrem korrosionsbeständig, angegebene IP-Klassifizierung ausschließlich raumseitig

**Farbe:** weiß matt – [weitere Farboptionen.](#)

**Diffusor:** Polycarbonat, mittelschlagfest

**Treiber:** Elektronisches Vorschaltgerät mit Fernsteuerung. DALI (Gerätetyp 6) als Standard. Casambi-Wireless-fähig (Benutzeroberfläche erforderlich).

**Montage:** Deckeneinbau, für 86-mm-Standardausschnitt, mit Federklemmen für eine schnelle und einfache Installation

**Kabeleinführung:** rückseitig

▪ **Technische Daten**

DL86ALRGBW	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
GDL86-AL-G1-RGBW-X-MW-DW	165 (white 4000K channel)	6	-	RGBW
	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>CRI</b>	<b>High Temp (°C)</b>	<b>LED-Lichtstromerhalt</b>
	0,6	-	-	L <sub>70</sub> B <sub>100</sub> >100,000h
	<b>Lebensdauer Treiber (bis zu h)</b>	<b>LED-Energieeffizienzklasse</b>	<b>Lichtstrom Notlicht (lm)</b>	<b>Lichtstrom Nachtlicht (lm)</b>
	50.000	E	-	-
	<b>Abmessungen</b>			
	Ø102mm, 96mm			

## Optionen

DALI-2 Dimming/Monitoring	-DA
weiß matt	-MW
Casambi Version	-DW

- Für die DALI-Ausführung ersetzen Sie bitte -DW mit -DA. (DALI-Steuerungssystem erforderlich).
- Angegebene IP-Klassifizierung ausschließlich raumseitig.
- Für Casambi User Interface (Weiß), Bestellcode CAUI-W.
- Für Casambi User Interface (Schwarz), Bestellcode CAUI-B.

