



Curvego VR

IP54

IK14 (100J)

Linear

SKI

Anbau

TM65/66

Bahn und Beförderung

Haft und Gewahrsam

Psychiatrie und Maßregelvollzug

Stadt und Gemeinde

Curvego VR ist eine robuste Langfeldleuchte, vandalismussicher und witterungsbeständig.

Standardfarben

schwarz strukturiert

weiß strukturiert

silber matt

- Produktbeschreibung

Funktionale und atmosphärische Aspekte der Beleuchtungslösung – das vereint die robuste Langfeldleuchte Curvego VR. Ob [Bahn & Beförderung](#), [Haft & Gewahrsam](#), [Klinik & Gesundheitswesen](#), [Stadt & Gemeinde](#) – die Leuchte eignet sich für den vielfältigen Einsatz, ist vandalismussicher und witterungsbeständig.

Hochwertige Materialien – wie das Gehäuse aus verzinktem Stahl, der sehr schlagfeste Polycarbonat-Diffusor und manipulationssichere Resistorx-Schrauben – garantieren auch unter widrigen Bedingungen eine optimale Beleuchtung. Sie hält Vandalismus und den verschiedensten Witterungen dauerhaft stand. Das Stahlgehäuse der Curvego VR ist mit einer Polyesterstruktur-Pulverbeschichtung ideal gegen Korrosion geschützt.

Die robuste Langfeldleuchte eignet sich besonders für:

Besucherräume, Bahnhofshallen, Bahnsteige, Hafträume, Haltestellen, Über- und Unterführungen, Garagen, Parkhäuser, Ein- und Ausgangsbereiche, Treppenaufgänge und -häuser, Garten- und Parkanlagen, Zufahrten.

IK14 (100J) [Mehr erfahren.](#)

IP54 [Mehr erfahren.](#)

Gehäuse: Gehäuse aus verzinktem Stahl, zusätzliche Längsverstrebungen, extrem korrosionsbeständig

Farbe: schwarz strukturiert – [weitere Farboptionen.](#)

Diffusor: Polycarbonat, sehr schlagfest

Geräteträger: Wechselbarer Geräteträger mit Steckersystem (Plug&Play). Enthält Treiber, LED-Platinen und ggfs. weitere Komponenten.

Montage: Wand- / Deckenmontage

Kabeleinführung: rückseitig

Design Life: 30+ Jahre. [Mehr erfahren.](#)

▪ Technische Daten

CurveVR	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
L610mm				
GVRC-2-2000N-X-TB	2051	19.2	107	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	4.1	CRI>80	-	L70B10>110,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	-	-
	Abmessungen			
	260mm x 75mm			
GVRC-2-3000N-X-TB	2739	26.8	102	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	4.1	CRI>80	-	L70B10>110,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	-	-
	Abmessungen			
	260mm x 75mm			
GVRC-2-2000W-X-TB	1948	19.2	101	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	4.1	CRI>80	-	L70B10>100,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	D	-	-
	Abmessungen			
	260mm x 75mm			
GVRC-2-3000W-X-TB	2602	26.8	97	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	4.1	CRI>80	-	L70B10>100,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	D	-	-
	Abmessungen			
	260mm x 75mm			
L1210mm				
GVRC-4-3000N-X-TB	3589	28.2	127	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	7.4	CRI>80	-	L70B10>110,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	811	-
	Abmessungen			
	260mm x 75mm			

CurveVR	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
L1210mm				
GVRC-4-4000N-X-TB	4373	35.2	124	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	7.4	CRI>80	-	L70B10>110,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	811	-
	Abmessungen			
	260mm x 75mm			
GVRC-4-5000N-X-TB	5208	43.2	121	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	7.4	CRI>80	-	L70B10>110,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	811	-
	Abmessungen			
	260mm x 75mm			
GVRC-4-6000N-X-TB	5899	50.2	117	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	7.4	CRI>80	-	L70B10>110,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	811	-
	Abmessungen			
	260mm x 75mm			
GVRC-4-3000W-X-TB	3410	28.2	121	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	7.4	CRI>80	-	L70B10>100,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	D	770	-
	Abmessungen			
	260mm x 75mm			
GVRC-4-4000W-X-TB	4154	35.2	118	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	7.4	CRI>80	-	L70B10>100,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	D	770	-
	Abmessungen			
	260mm x 75mm			

CurveVR	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
L1210mm				
GVRC-4-5000W-X-TB	4948	43.2	115	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	7.4	CRI>80	-	L70B10>100,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	D	770	-
	Abmessungen			
	260mm x 75mm			
GVRC-4-6000W-X-TB	5604	50.2	112	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	7.4	CRI>80	-	L70B10>100,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	D	770	-
	Abmessungen			
	260mm x 75mm			
L1510mm				
GVRC-5-3750N-X-TB	4796	34.8	138	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	9.1	CRI>80	-	L70B10>110,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	841	-
	Abmessungen			
	260mm x 75mm			
GVRC-5-5000N-X-TB	5783	43	134	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	9.1	CRI>80	-	L70B10>110,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	841	-
	Abmessungen			
	260mm x 75mm			
GVRC-5-6250N-X-TB	6888	53.2	129	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	9.1	CRI>80	-	L70B10>110,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	841	-
	Abmessungen			
	260mm x 75mm			

CurveVR	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
L1510mm				
GVRC-5-7500N-X-TB	7782	62.4	125	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	9.1	CRI>80	-	L70B10>110,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	841	-
	Abmessungen			
	260mm x 75mm			
GVRC-5-3750W-X-TB	4556	34.8	131	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	9.1	CRI>80	-	L70B10>100,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	D	799	-
	Abmessungen			
	260mm x 75mm			
GVRC-5-5000W-X-TB	5494	43	128	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	9.1	CRI>80	-	L70B10>100,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	D	799	-
	Abmessungen			
	260mm x 75mm			
GVRC-5-6250W-X-TB	6544	53.2	123	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	9.1	CRI>80	-	L70B10>100,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	D	799	-
	Abmessungen			
	260mm x 75mm			
GVRC-5-7500W-X-TB	7393	62.4	118	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	9.1	CRI>80	-	L70B10>100,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	D	799	-
	Abmessungen			
	260mm x 75mm			

Optionen

Bandanordnung Ende	-CE
Bandanordnung Mitte	-CM
Bewegungsmelder integriert, Basic	-M1
DALI-Treiber, auf **% voreingestellt	-D
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest	-ES
240V Wechselrelais	-ER
Zentralbatterie, 110V	-EV
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung	-ED
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung	-E3
schwarz strukturiert	-TB
weiß strukturiert	-TW
silber matt	-MS
SwitchDIM	-DI
DALI-2 Dimming/Monitoring	-DA
CorridorFUNCTION	-CF

- Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -TB mit dem erforderlichen Farbcode.
- -E3 / -ES / -ED / -ER optionen nicht für 600mm Länge erhältlich.
- -CF funktioniert nur in Kombination mit -M1 oder einem externen, zusätzlichen Bewegungsmelder.
- -ER und -M1 können nicht kombiniert werden.

