



Cove Mini

IP54

IK11 (50J)

Linear

SK1

Anbau

Haft und Gewahrsam

Psychiatrie und Maßregelvollzug

Cove Mini ist eine lineare Leuchte und geeignet für die Eckmontage in Innenräumen.

Standardfarben

weiß matt

silber matt

▪ Produktbeschreibung

Cove Mini ist eine lineare Leuchte, die für die Eckmontage im Innenbereich geeignet ist. Sie integriert sich harmonisch in die architektonische Umgebung. Dank ihres formschönen und sehr schlanken Designs ist sie für ein breites Anwendungsspektrum einsetzbar, so zum Beispiel in [Justizvollzugsanstalten](#) und [psychiatrischen Einrichtungen](#).

Der stoß- und kratzfeste Polycarbonat-Diffusor der Cove sorgt gezielt für akzentuierendes Licht im Innenraum. Das schlagfeste und extrem korrosionsbeständige Gehäuse aus verzinktem Stahl zeichnen die robuste lineare Leuchte aus. So ist die Cove Mini bestens gerüstet für den dauerhaften Einsatz im Innenbereich.

Diese Leuchten eignen sich besonders für: WC-Häuser, Patientenzimmer, Treppenhäuser.

IK11 (50J) [Mehr erfahren.](#)

IP54 [Mehr erfahren.](#)

Gehäuse: Gehäuse aus verzinktem Stahl, extrem korrosionsbeständig

Endkappen: Aluminiumdruckguss

Farbe: silber matt – [weitere Farboptionen.](#)

Diffusor: Polycarbonat, mittelschlagfest

Montage: Eckmontage

Kabeleinführung: rückseitig

▪ Technische Daten

CoveMini	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
L1616mm				
GD966-2-1250N-X-MS	1097	10.2	107	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	1.7	CRI>80	-	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	-	-
	Abmessungen			
	95mm x 95mm			
GD966-2-1500N-X-MS	1252	11.4	109	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	1.7	CRI>80	-	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	-	-
	Abmessungen			
	95mm x 95mm			
GD966-2-1250W-X-MS	1046	10.2	103	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	1.7	CRI>80	-	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	-	-
	Abmessungen			
	95mm x 95mm			
GD966-2-1500W-X-MS	1193	11.4	105	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	1.7	CRI>80	-	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	-	-
	Abmessungen			
	95mm x 95mm			
L1222mm				
GD966-4-2500N-X-MS	2129	17.7	120	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.7	CRI>80	-	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	-	-
	Abmessungen			
	95mm x 95mm			

CoveMini	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
L1222mm				
GD966-4-3000N-X-MS	2741	22.5	121	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.7	CRI>80	-	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	-	-
	Abmessungen			
	95mm x 95mm			
GD966-4-2500W-X-MS	2029	17.7	115	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.7	CRI>80	-	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	-	-
	Abmessungen			
	95mm x 95mm			
GD966-4-3000W-X-MS	2613	22.5	116	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.7	CRI>80	-	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	-	-
	Abmessungen			
	95mm x 95mm			

Optionen

SwitchDIM	-DI
DALI-2 Dimming/Monitoring	-DA
weiß matt	-MW
silber matt	-MS

- Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -MS mit dem erforderlichen Farbcode.

