




Quadrant



Quadrant ist eine dekorative Kompaktleuchte für die Wand- oder Deckenmontage im Innen- und Außenbereich.



- Produktbeschreibung

Quadratisch und kompakt: Quadrant ist eine dekorative, vandalismussichere und eingriffsgeschützte Kompaktleuchte mit flexiblen Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten. Sie fügt sich optisch angenehm unauffällig in Fassaden ein, verfügt über eine sehr hohe Lichtausbeute und ist resistent gegen zufälligen sowie vorsätzlichen Vandalismus. Mit ihrer kompakten Form eignet sich Quadrant für ein breites Anwendungsspektrum im Innen- und Außenbereich. Quadrant besteht aus einem verzinktem Stahl. Dieses ist mit einem Grundanstrich und einer chemisch beständigen, kratzfesten Polyester-Strukturlackierung versehen. Das ist mit einer speziellen Polymer-Grundbeschichtung vorbehandelt und anschließend mit einem witterungs- und abriebbeständigen Polyesterstrukturlack versehen. Der Lichtdiffusor aus UV-stabilisiertem Polycarbonat ist mit Spezialschrauben gegen unbefugte Eingriffe gesichert. Die für die Wand- und Deckenmontage geeignete, sehr schlagfeste, witterungsbeständige und eingriffsgeschützte Kompaktleuchte ist für den Einsatz im Bereich Stadt & Gemeinde optimiert. Diese Leuchten eignen sich besonders für: Aufnahmeeinrichtungen, Gewerbekomplexe, sozialer Wohnungsbau, Wohn

komplexe, Parks und Gartenanlagen, Passagen, Treppenhäuser, Schulen und Schulhöfe, öffentliche Anlagen und Einrichtungen.

IK14 (100J) [Mehr erfahren.](#)

IP54 [Mehr erfahren.](#)

Gehäuse: Gehäuse aus verzinktem Stahl, extrem korrosionsbeständig

Farbe: schwarz strukturiert – [weitere Farboptionen.](#)

Diffusor: Polycarbonat, sehr schlagfest

Geräteträger: austauschbar

Montage: Wand- / Deckenmontage

Kabeleinführung: rückseitig, seitlich

Design Life: 30+ Jahre. [Mehr erfahren.](#)

■ Technische Daten

Quadrant	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
L254mm				
GDQ-800N-X-TB	759	6.9	110	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	1.5	CRI>80	-	L70B10>110,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	D	417	-
	Abmessungen			
	254mm x 254mm x 95mm			
GDQ-1100N-X-TB	1290	11.1	116	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	1.5	CRI>80	-	L70B10>110,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	D	417	-
	Abmessungen			
	254mm x 254mm x 95mm			
GDQ-1400N-X-TB	1703	16.1	106	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	1.5	CRI>80	-	L70B10>110,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	D	417	-
	Abmessungen			
	254mm x 254mm x 95mm			
GDQ-1900N-X-TB	2348	23.3	101	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	1.5	CRI>80	-	L70B10>110,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	D	417	-
	Abmessungen			
	254mm x 254mm x 95mm			

Optionen

Beschichtung für seewassernahe Bereiche (Zone 2)	-Z2
Dämmerungsschalter	-PC
Bewegungsmelder integriert, Intelligent (Advanced)	-M7
Bewegungsmelder integriert, Basic	-M1
Bewegungsmelder integriert, Advanced	-M2
Bewegungsmelder integriert, Intelligent (Basic)	-M5
Halbeinbauvariante	-SR
Erhöhte IP-Schutzart (Alu-Druckgussgehäuse)	-IP
Gehäuseseiten geschlossen (ohne Vorprägung)	-BE
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest	-ES
3h-Notlichtbatterie, (LiFePO4-Akku), Dauerschaltung, 5 Jahre Garantie	-EL
240V Wechselrelais	-ER
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie	-EK
Zentralbatterie, 110V	-EV
3h-Notlichtbatterie, Bereitschaftsschaltung	-NE
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung	-ED
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung	-E3
schwarz strukturiert	-TB
weiß strukturiert	-TW
titan	-MT
SwitchDIM	-DI
DALI-2 Dimming/Monitoring	-DA
CorridorFUNCTION	-CF

- Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -TB mit dem erforderlichen Farbcode.
- -CF nur in Kombination mit -M1 oder -M2 oder -M5 oder -M7, oder externem Präsenzmelder (bauseits).
- -DA / -DI und -M1 / -M2 / -M5 / -M7 können nicht kombiniert werden.
- -M5 option nur für die 1400 und 1900lm Versionen.
- -M7 option nur für die 1400 und 1900lm Versionen.
- Fernbedienung für Intelligenz MWS -M5 or -M7, Bestellcode: HRC-11.
- -NE und -DI/ -DA/ -CF/ -PC/ -M1/ -M2/ -M5/ -M7 können nicht kombiniert werden.
- -ER und -M1/ -M2/ -M5/ -M7 können nicht kombiniert werden.

