



Arculus Linear Surface Tuneable White

IP65

IK16 (150J)

Linear

SKI

Anbau

Psychiatrie und Maßregelvollzug

Arculus AL Linear Surface Tuneable White ist eine flache Anbauleuchte im Anti-Ligatur Design mit Tuneable-White-Farbsteuerung.

Standardfarben

weiß matt

titan

- Produktbeschreibung

Arculus AL Linear Surface Tuneable White ist eine sehr flache Anbauleuchte im Anti-Ligatur Design für den Innenbereich oder den überdachten Außenbereich. Die Leuchte eignet sich insbesondere für die Anwendungsbereiche Psychiatrie & Maßregelvollzug, die hohe Anforderungen an Sicherheit der eingesetzten Produkte stellen. Licht beeinflusst unser Wohlbefinden. Es reguliert unsere biologische Uhr und beeinflusst die Energieniveaus und Schlafmuster. Unsere Arculus AL Surface Tuneable White Leuchte verfügt über eine Technologie, die das Tageslicht nachahmt. Kühle Farbtemperaturen können die Aktivität steigern, während warme Farbtemperaturen zur Entspannung beitragen können. Die seitlich angebrachte Befestigung sorgt für eine saubere, unaufdringliche und schlichte Ästhetik. Der klare Polycarbonatdiffusor mit prismatischer Filmbeschichtung sorgt für ein sanft beleuchtetes Erscheinungsbild und bietet gleichzeitig funktionales Licht für verschiedene Aufgaben. Die justierbare Klemmvorrichtung bietet eine einfache Installation und Wartung. Arculus überzeugt mit langer Lebensdauer, geringem Wartungsaufwand, energieeffizienter Technologie und einer ansprechenden, hochwe

rtigen Optik. Diese Anbauleuchte eignet sich besonders für: Psychiatrien, Maßregelvollzug, Krankenhäuser, Kliniken, Schulen, Bürogebäude, Justizvollzugsanstalten, Gerichte, Empfangshallen, Passagen, Eingangsbereiche, Gewerbe- und Bürokomplexe.

IK16 (150J) [Mehr erfahren.](#)

IP65 [Mehr erfahren.](#)

Gehäuse: Gehäuse aus verzinktem Stahl, extrem korrosionsbeständig

Farbe: weiß matt – [weitere Farboptionen.](#)

Diffusor: Polycarbonatdiffusor (klar) mit Filmbeschichtung prismatisch, außergewöhnlich schlagfest

Treiber: Elektronisches Vorschaltgerät auf austauschbarem Geräteträger inkl. elektrischer Verbinder (Stecker und Buchse). DALI-Treiber (Gerätetyp 8) als Standard. Steuerung durch DALI-Steuerungssystem (zusätzliche Steuergeräte erforderlich).

Montage: Deckenanbau

Kabeleinführung: rückseitig

▪ Technische Daten

ArculusLinearSurfaceTuneableWhite	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
L740mm				
GARL-2-2900T-MW-DA	3008 @4000K	26.4	114	2700-6500
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	7.8	CRI>80	-	L70B10>72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	-	510
	Abmessungen			
	217mm x 90mm			
L1306mm				
GARL-4-5800T-MW-DA	5964 @4000K	49.6	120	2700-6500
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	12.5	CRI>80	-	L70B10>72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	-	502
	Abmessungen			
	217mm x 90mm			
L1591mm				
GARL-5-7100T-MW-DA	7294 @4000K	59.3	123	2700-6500
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	13.9	CRI>80	-	L70B10>72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	-	498
	Abmessungen			
	217mm x 90mm			

Optionen

Nachtlicht	-NL
DALI-2 Dimming/Monitoring	-DA
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie	-EK
Emergency Lithium, Self Test	-EJ
3h-Notlichtbatterie, (LiFePO4-Akku), Dauerschaltung, 5 Jahre Garantie	-EL
weiß matt	-MW
titan	-MT
Casambi Version	-DW

- Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -MW mit dem erforderlichen Farbcode.
- Für die Casambi-Ausführung ersetzen Sie bitte -DA mit -DW.
- Für Casambi User Interface (Weiß), Bestellcode CAUI-W.
- Für Casambi User Interface (Schwarz), Bestellcode CAUI-B.

