



Quad Wall Mount

IP54

IK14 (100J)

Kompakt/Rund

SKI

Anbau

Stadt und Gemeinde

Quad Wall Mount ist eine wetterfeste und vandalensichere Leuchte für die Wandmontage, die ideal für Außenanwendungen geeignet ist.

Standardfarben

weiß strukturiert

schwarz strukturiert

titan

- Produktbeschreibung

Quad Wall Mount ist eine witterungsbeständige Leuchte, die ideal für den Außenanwendungsbereich [Stadt & Gemeinde](#) geeignet ist. Die vandalensichere Leuchte für die Wandmontage bietet die Möglichkeit zur Leitungseinführung auf der Rückseite und an den Enden. Die Dichtungen sind im Lieferumfang enthalten.

IK14 (100J) [Mehr erfahren.](#)

IP54 [Mehr erfahren.](#)

Gehäuse: Gehäuse aus verzinktem Stahl, extrem korrosionsbeständig

Farbe: schwarz strukturiert – [weitere Farboptionen.](#)

Diffusor: Polycarbonat, sehr schlagfest

Geräteträger: austauschbar

Montage: Wandmontage

Kabeleinführung: rückseitig, seitlich

■ Technische Daten

WallMountQuad	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
Opal				
GWMQ-800N-X-TB	663	8.5	78	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	2.3	CRI>80	-	L70B10>100,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	D	295	-
	Abmessungen			
	254mm x 248mm x 155mm			
GWMQ-1100N-X-TB	907	11.3	80	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	2.3	CRI>80	-	L70B10>100,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	D	295	-
	Abmessungen			
	254mm x 248mm x 155mm			
GWMQ-1400N-X-TB	1320	16.4	80	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	2.3	CRI>80	-	L70B10>110,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	D	295	-
	Abmessungen			
	254mm x 248mm x 155mm			
GWMQ-1900N-X-TB	1800	23.1	78	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	2.3	CRI>80	-	L70B10>110,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	D	295	-
	Abmessungen			
	254mm x 248mm x 155mm			

Optionen

Beschichtung für seewassernahe Bereiche (Zone 2)	-Z2
Dämmerungsschalter	-PC
Gehäuseseiten geschlossen (ohne Vorprägung)	-BE
Eck-Montage-Halterung	-CR
SwitchDIM	-DI
DALI-2 Dimming/Monitoring	-DA
3h-Notlichtbatterie, Bereitschaftsschaltung	-NE
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung	-E3
Zentralbatterie, 110V	-EV
240V Wechselrelais	-ER
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest	-ES
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung	-ED
weiß strukturiert	-TW
schwarz strukturiert	-TB
titan	-MT
CorridorFUNCTION	-CF

- Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -TB mit dem erforderlichen Farbcode.
- -CF funktioniert nur mit einem externen, zusätzlichen Bewegungsmelder.

